

Anwendungsempfehlung für 2K-Epoxy-Grundierfüller als Spraydose

Letzte Änderung: 08.11.2017

Version des Dokuments: 1

Interne Version: a1bd710fcf

1. Lieferumfang

- Profi 2K-Epoxy-Grundierfüller-Spraydose

2. Grundlagen

- 2K-Sprühdose, mit 2-Kammersystem - bestehend aus Epoxy-Grundierfüller und Härter
- Verarbeitungszeit nach Aktivierung der Spraydose: 12 Stunden
- Ablüftzeit: 5 Minuten
- Trocknungszeit: 12 Stunden
- 400 ml Grundierfüller sind ausreichend für ca. 1,3 qm
- Verarbeitungstemperatur: Ca. 20°C bis 25°C

3. Vorgehensweise

1. 2K-Epoxy-Grundierfüller-Spraydose ca. 2 Minuten kräftig schütteln und auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20°C bis 25°C). Die Mischkugel muss dabei gut hörbar sein.
2. Zu lackierendes Objekt waschen und mit Silikonentferner reinigen.
3. Nicht zu füllende Stellen sauber abkleben.
4. 2K-Epoxy-Grundierfüller-Spraydose aktivieren: Mit dem Kunststoffknopf aus dem Deckel das Ventil auf der Unterseite der Dose fest und kräftig eindrücken. Dose dabei auf den Kopf stellen. Es muss ein deutliches Knackgeräusch zu hören sein.
5. Danach Dose erneut 2 Minuten kräftig schütteln.
6. Lackiermaske aufsetzen und eine deckende, homogene Schicht Füller spritzen. Mit gleichmäßigen, ruhigen Bewegungen von einer Seite zur anderen arbeiten. Darauf achten, dass sich die zu füllenden Bahnen zu ca. 2/3 überdecken.
7. 2K-Epoxy-Grundierfüller 5 Minuten ablüften lassen.
8. Je nach Untergrundbeschaffenheit die oben genannten Schritte wiederholen, bis eine glatte, gleichmäßige, lackierfähige Oberfläche entstanden ist. Die Breitstrahl-Sprühkopfdüse kann dabei je nach Wunsch verstellt werden.
9. 2K-Epoxy-Grundierfüller 12 Stunden trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.)
10. Anschließend mit 800er Schleifpapier final nass überschleifen.
11. Überlackierbar mit allen handelsüblichen 1K- und 2K-Lacken.



TRISTARcolor® by MG Colors GmbH
Gebäude 155
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

E-Mail: kundenservice@tristarcolor.com
Web: <http://www.tristarcolor.com>

