

Lackieranleitung für 1-Schicht-RAL-Acryllack mit Klarlack als Spraydose

Letzte Änderung: 01.11.2017

Version des Dokuments: 1

Interne Version: d9b2b3a3b1

1. Lieferumfang

- Spraydose Profi-1K-RAL-Lack
- Spraydose Profi-1K-Klarlack (hochglanz)

2. Grundlagen

- Farbexakter Premium RAL-Lack für Untergründe wie Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und lackierbare Kunststoffe. (Achtung: ggf. Grundierung und Haftvermittler notwendig)
- Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C bis 25°C
- 400 ml sind ausreichend für ca. 1,5 – 2,0 qm.

3. Vorgehensweise

1. Beide Sprühdosen ca. 2 Minuten kräftig schütteln und auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20°C bis 25°C). Die Mischkugel muss dabei gut hörbar sein.
2. Zu lackierendes Objekt waschen und mit Silikonentferner reinigen / entfetten.
3. Nicht zu lackierende Stellen sauber abkleben.
4. Lackiermaske aufsetzen und die zu lackierende Stelle mit einer ersten, Schicht RAL-Lack annebeln. (ACHTUNG: Um zu vermeiden dass es Lackläufer gibt, die erste Schicht nicht deckend auftragen.)
5. RAL-Lack 20 Minuten ablüften lassen.
6. Zweite Schicht RAL-Lack dünn auftragen. Dieses Mal jedoch deckend lackieren und mit gleichmäßigen, ruhigen Bewegungen von einer Seite zur anderen arbeiten. Darauf achten, dass sich die lackierten Bahnen zu ca. 2/3 überdecken. Die Breitstrahl Sprühdüse können Sie dabei je nach Wunsch verstellen.
7. Lack ca. 24 Stunden komplett trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.) Den RAL-Lack nicht anschleifen.
8. Klarlack in der gleichen Weise wie den RAL-Lack, ebenfalls in zwei Schichten auftragen (siehe vorherige Punkte). (ACHTUNG: Der RAL-Lack muss völlig durchgetrocknet sein, da er sonst vom Klarlack wieder angelöst wird und es als Folge keine hochglänzende, sondern eine matte Oberfläche ergibt.)
9. Klarlack 24 Stunden trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.)



TRISTARcolor® by MG Colors GmbH
Gebäude 155
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

E-Mail: kundenservice@tristarcolor.com
Web: <http://www.tristarcolor.com>

